



# CARRELLO EASY

OMAC enosoluzioni s.r.l.

Via della Tecnologia, 12 - 62014 Corridonia (MC) - ITALY  

 +39 733 557386 - [www.officineomac.it](http://www.officineomac.it) - [info@officineomac.it](mailto:info@officineomac.it)

# carrello EASY

 Studiato per qualsiasi materiale semisolido, EASY evidenzia la sua praticità e manovrabilità all'interno degli spazi ristretti. Il suo impiego viene apprezzato soprattutto durante il trasferimento delle uve fermentate direttamente dal fermentino alla pressa, operazione che solitamente avviene mediante l'utilizzo di pompe creando così un dannoso sbattimento delle uve. Grazie a due alloggi creati appositamente per le forche dei carrelli elevatori, EASY può essere sollevato fino all'imboccatura della pressa. Il ribaltamento avviene grazie ad un pistone idraulico collegato direttamente all'impianto del carrello elevatore oppure manualmente mediante pompa. Una valvola di bloccaggio eviterà il ribaltamento accidentale. EASY viene realizzato totalmente in acciaio inox.

 Studied in order to transport whichever type of semi-solid material, EASY is truly practical and easy to manipulate to the inside of the narrow spaces. Its employment is appreciated during the transfer of the fermented grapes directly from fermentation tank to the press. This operation, that usually happens by the use of pumps, creates therefore an harmful banging of the grapes. Thanks to two lodgings, created purposely for the galleys of the undercarriages elevators, EASY can be raised until the mouth of the press. The overturning happens tanks to a hydraulic piston directly connected to the system of the undercarriage elevator or manually by using a pump. A blocking valve will avoid an accidental overturning. EASY is realized totally in stainless steel.

 Les bacs à vendange EASY sont conçus pour recevoir, déplacer et déverser la vendange en toute simplicité, facile à manœuvrer dans des espaces restreints. Son utilisation est particulièrement appréciée lors du transfert direct à partir de raisins fermentés à la presse. Avec hébergement spécialement conçu pour les deux fourches du chariot élévateur, EASY peut être levée à l'embouchure de la presse. L'inversion est due à un piston hydraulique relié directement au chariot élévateur ou manuellement par une pompe. Un clapet anti-retour empêchera basculement accidentel. Fabriqué avec de l'INOX AISI 304 de forte épaisseur.



CODICE code code	MODELLO type modèle	CAPACITÀ (l) capacity capacité	INGOMBRO (mm) dimensions dimensions hors-tout	PESO (kg) weight poids
3050	EASY	500	1.600x1.060x600	140